



Biocarburant 100% renouvelable

COMPATIBLE AVEC TOUS LES MOTEURS DIESELS

Améliorez votre bilan carbone : réduction de -90% des émissions de CO₂



Qualités environnementales :



Réduction des **émissions de particules fines**et **d'oxydes d'azote**



Conforme à la **norme EN 15940** (gazole paraffinique de synthèse)



Résiste au froid



Biodégradable



Sans odeur

Contribue à une mobilité plus durable et mesurée :



Produit issu de l'économie circulaire,

à partir de déchets et de résidus (huiles alimentaires usagées, etc.)



Produit **tracé** et **certifié durable** en accord avec la
Directive Européenne sur
l'énergie



Vallier Énergies vous remet une attestation qui certifie la quantité de CO₂ non émis dans l'atmosphère





Caractéristiques	@Movipur HV@		
	Valeurs administratives		Valeurs mesurées
	Valeurs Min.	Valeurs Max.	
Couleur blanc		Norme EN 15940	
Masse volumique (Kg/m³)	770	790	784
Viscosité à 40°C (mm²/s)	2	3.8	3,08
Teneur en soufre (mg/Kg)	< 50 ppm		0
Distillation (% en volume)	< 10% à 180°C ≥ 95% à 340°C		263°C 297°C
Point éclair	61°C	-	83°C
Teneur en eau (mg/Kg)	-	200	30
Indice de cétane	70	-	93
Pouvoir lubrifiant (µm)	-	460	383
Point de trouble	-	0°C	-31°C
Température limite de filtrabilité	-	-20°C	-32°C
Hydrocarbures aromatiques polycycliques	Le HVO est inodore grâce à l'absence d'aromatique.		
Stabilité à l'oxydation (g/m³)	-	25	NC
Additifs	Additif LI (Lubricity Improver)		





04 79 26 96 90

vallier-energies.com in

