



HYDROTREATED VEGETAL OIL

Movipur HVO

Biocarburant 100% renouvelable

COMPATIBLE AVEC TOUS LES MOTEURS DIESELS

Améliorez votre bilan carbone : réduction minimale de 80 % des émissions de CO₂, pouvant dépasser 90 %.

Qualités environnementales :

HVO 



Réduction des **émissions de particules fines** et d'**oxydes d'azote**



Conforme à la **norme EN 15940** (gazole paraffinique de synthèse)



Résiste au froid



Biodégradable



Sans odeur



Contribue à une mobilité plus durable et mesurée :



Produit **issu de l'économie circulaire**, à partir de déchets et de résidus (huiles alimentaires usagées, etc.)



Produit **tracé et certifié durable** en accord avec la Directive Européenne sur l'énergie



Vallier Énergies vous remet une attestation qui certifie la **quantité de CO₂ non émis dans l'atmosphère**



Caractéristiques		
	Valeurs administratives	
	Valeurs Min.	Valeurs Max.
Couleur blanc	Norme EN 15940	
Masse volumique (Kg/m ³)	765	800
Viscosité à 40°C (mm ² /s)	2	4,5
Teneur en soufre (mg/Kg)	< 50 ppm	
Distillation (% en volume)	< 10% à 180°C ≥ 95% à 360°C	
Point éclair	55°C	-
Teneur en eau (mg/Kg)	-	200
Indice de cétane	70	-
Pouvoir lubrifiant (µm)	-	400
Point de trouble	-	-12°C
Température limite de filtrabilité	-	-15°C (du 01/11 au 31/03), -20°C (du 01/04 au 31/10)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques	Le HVO est inodore grâce à l'absence d'aromatique.	
Stabilité à l'oxydation (g/m ³)	-	25
Additifs	Additif LI (Lubricity Improver)	



VALLIER ENERGIES



04 79 26 96 92



contact@vallier-energies.com



vallier-energies.com



Suivez-nous

Groupe VALLIER